

WILLBRANDT **GUMMITECHNIK** **LÄRMSCHUTZSYSTEME**

Noppenplatte "Privanop"

Verwendung:	Schalldämpfung zur Raum- und Gehäuseauskleidung		
Material:	Polyurethan-Weichschaumstoff auf Polyätherbasis, einseitig selbstklebend, Ausführung mit und ohne Oberflächenverhautung		
Format:	2000 x 1000 x 50 mm (Maßtoleranz nach DIN 7715 P3), unbesäumt		
Gewicht:	ca. 1,5 kg / m ²	Dichte:	28,5 kg / m ³
Farbe:	anthrazit, bei Verhautung schwarze Oberfläche		
Struktur:	Noppenprofil		
Temperatureinsatzbereich:	-40 bis +100 °C		
Brandverhalten:	selbstverlöschend nach MVSS 302 und DIN 75 200		
Einsatzgebiet:	Privanop mit Oberflächenverhautung optimal zum Einsatz bei Feuchtigkeitseinwirkung, allgemein zur Auskleidung von Decken, Wänden, Gehäusen, Maschinen, etc.		
Lieferzeit:	aus Lagervorrat		
Stauchhärte:	3,4 kPa nach ISO 3386/1		
Zugfestigkeit:	135 kPa nach ISO 1798		
Bruchdehnung:	> 160 % nach ISO 1798		
Druckverformungsrest:	bei 50 % Kompression: 4,3 % nach ISO 1856-A		
Artikelnummer:	mit Verhautung:	3660819000	
	ohne Verhautung:	3660820000	

Schallabsorbtionsgrad: nach DIN 52 212

Hz	125	250	500	1000	2000
α_S	0,1	0,28	0,64	0,98	0,82

Bitte beachten Sie unsere Klebe- und Verarbeitungshinweise!

