



LÄRMSCHUTZSYSTEME

Schallschluckmatte als Rollenware

Verwendung:	Schallabsorbierende Auskleidung von Gehäusen, Luftkanälen
Material:	Polyurethan-Weichschaumstoff auf Polyätherbasis, einseitig selbstklebend, Ausführung mit und ohne Oberflächenverhautung
Format:	Rolle à 30000 x 1000 x 15 mm (Maßtoleranz nach DIN 7715 P3)
Dichte:	28,5 kg / m ³
Farbe:	anthrazit, bei Verhautung mit schwarzer Oberfläche
Struktur:	glatt
Temperatureinsatzbereich:	-40 bis +100 °C
Brandverhalten:	selbstverlöschend nach MVSS 302
Einsatzgebiet:	vielfach bewährt bei Auskleidungen von Luftkanälen und Gehäusen, optimal bei engen Platzverhältnissen, mit Oberflächenverhautung zum Einsatz bei Feuchtigkeitseinwirkung, zusätzliche Entdröhnung bzw. Dämmung mit separater Kunststoffentdröhnfolie möglich
Lieferzeit:	aus Lagervorrat
Stauchhärte:	3,4 kPa nach ISO 3386/1
Zugfestigkeit:	135 kPa nach ISO 1798
Bruchdehnung:	> 160 % nach ISO 1798
Druckverformungsrest:	bei 50 % Kompression: 4,3 % nach ISO 1856-A
Artikelnummer:	ohne Verhautung: 3660054000 mit Verhautung: 3660055000

Bitte beachten Sie unsere Klebe- und Verarbeitungshinweise!

